

RAINBOW

COMPANY

BITUMEN ASPHALT COAT

طلاء أسفلت



RAINBOW

COMPANY

PRODUCT DESCRIPTION

وصف المنتج

وصف المنتج

طلاء أسفلي عالي الجودة يعتمد على البيتومين كمادة أساسية، مصمم لحماية الأسطح الخرسانية والأسفلتية من تأثير المياه والرطوبة والعوامل الجوية المختلفة.

يتميز هذا الطلاء بقدرته على تكوين طبقة عازلة قوية ومرنة تتلصق بشكل ممتاز بالأسطح، مما يمنع تسرب المياه ويحافظ على سلامة الأسطح لفترات طويلة.

يستخدم في تطبيقات متعددة مثل حماية الأسطح الخرسانية، الأسطح الأسفلتية، قواعد الجسور، الخزانات، وأماكن التعرض المستمر للرطوبة أو المياه.

PRODUCT DESCRIPTION

High quality asphalt coating based on bitumen as the main material, designed to protect concrete and asphalt surfaces from the effects of water, moisture and various environmental factors.

This coating is characterized by its ability to form a strong and flexible insulating layer that adheres excellently to surfaces, preventing water leakage and maintaining the integrity of surfaces for long periods.

It is used in various applications such as protecting concrete surfaces, asphalt surfaces, bridge bases, tanks, and areas continuously exposed to moisture or water.



RAINBOW

COMPANY

استخدامات المنتج PRODUCT USES

يستخدم طلاء الأسفلت لحماية الأسطح الخرسانية والأسفلتية والمعادن من تأثير المياه والرطوبة والعوامل الجوية، المختلفة، مما يطيل من عمر السطح ويحافظ على جودته وكفاءته.

Asphalt coating is used to protect concrete, asphalt and metal surfaces from water, moisture and various weather conditions, extending the life of the surface and maintaining its quality and efficiency.



قواعد وأعمدة المباني
FOUNDATIONS
& COLUMNS



الأسطح الخرسانية
CONCRETE
SURFACES



الخزانات
WATER TANKS
& CONTAINERS



الحمامات ودورات المياه
BATHROOMS
& RESTROOMS



حماية المعادن والهياكل
METAL PIPES
& STRUCTURES



المناطق المعرضة للرطوبة
AREAS EXPOSED
TO MOISTURE



حماية عالية تدوم طويلا في أصعب الظروف
LONG-LASTING PROTECTION IN THE TOUGHEST CONDITIONS

RAINBOW

COMPANY

مميزات المنتج PRODUCT FEATURES



مقاوم للمياه والرطوبة

يشكل طبقة عازلة تمنع تسرب المياه والرطوبة وتحمي الأسطح من التلف والتقشر.

WATER & MOISTURE RESISTANT

Forms a waterproof barrier that prevents water and moisture penetration and protects surfaces from damage and peeling.



التصاق قوي

يلتصق بقوة على الأسطح الخرسانية والأسفلتية والمعدنية لتوفير حماية فعالة تدوم طويلاً.

STRONG ADHESION

Strongly adheres to concrete, asphalt, and metal surfaces for long-lasting protection.



حماية طويلة

يوفر حماية تدوم لفترات طويلة حتى في أقسى الظروف الجوية والبيئية.

LONG-LASTING PROTECTION

Provides durable protection that lasts for long periods even under harsh environmental conditions.



مقاوم للتآكل

يحمي الأسطح من التآكل والصدأ الناتج عن المياه والرطوبة والعوامل الجوية المختلفة.

CORROSION RESISTANT

Protects surfaces from corrosion and rust caused by water, moisture, and weather conditions.



سهل التطبيق

يمكن تطبيقه بسهولة باستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش للحصول على أفضل النتائج.

EASY TO APPLY

Easy to apply using brush, roller, or spray for optimal results.



مرونة عالية

يتميز بمرونة عالية تساعد على مقاومة التشققات والحفاظ على تماسك الطبقة العازلة.

HIGH FLEXIBILITY

High flexibility helps resist cracks and maintain coating integrity.



حماية فائقة
SUPERIOR
PROTECTION



جودة احترافية
PROFESSIONAL
QUALITY



آمن للاستخدام
SAFE TO
USE



يدوم طويلاً
LONG
DURABILITY



حماية تدوم، جودة تثق بها
LASTING PROTECTION, QUALITY YOU CAN TRUST

RAINBOW

COMPANY

طريقة الاستخدام HOW TO USE

خطوات تطبيق سهلة للحصول على أفضل أداء
وحماية تدوم طويلاً.

Simple application steps for the best performance
and long-lasting protection.



خطوات التطبيق APPLICATION STEPS

1



تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً
وخالياً من الأتربة والزيوت والشوائب
وأي مواد عالقة.

SURFACE PREPARATION

Surface must be clean, dry, and
free from dust, dirt, oil, grease,
and any loose materials.

2



تطبيق الطلاء

يتم تطبيق الطلاء باستخدام الرولة
أو الفرشاة أو الرش بطريقة متساوية
على السطح.

APPLY THE COATING

Apply the coating using a roller,
brush, or spray evenly over
the surface.

3



الطبقات

للحصول على أفضل نتائج، يوصى
بتطبيق طبقتين من الطلاء حسب
حاجة السطح.

COATS

For best results, apply two
coats of the coating as
required.

4



وقت الجفاف

يترك السطح ليجف تماماً قبل
التعرض للمياه أو الاستخدام
(يختلف حسب درجة الحرارة
والرطوبة).

DRYING TIME

Allow the surface to dry
completely before water
exposure or use (varies
depending on temperature
and humidity).

5



حماية تدوم طويلاً

يوفر طبقة عازلة قوية تحمي الأسطح
من المياه والرطوبة والعوامل الجوية
لمدة طويلة.

LONG-LASTING PROTECTION

Provides a strong protective layer
that shields surfaces from water,
moisture, and weather conditions
for a long time.



نصائح هامة

IMPORTANT TIPS

- ✓ تجنب التطبيق في حالة وجود أمطار أو رطوبة عالية.
- ✓ لا تخلط المنتج مع أي مواد أخرى.
- ✓ استخدم معدات السلامة أثناء التطبيق.
- ✓ أغلق العبوة جيداً بعد الاستخدام.
- Avoid application during rain or high humidity.
- Do not mix the product with other materials.
- Use safety equipment during application.
- Close the container tightly after use.

طرق التطبيق APPLICATION METHODS



رولة
ROLLER



فرشاة
BRUSH



رش
SPRAY



عزل مائي ممتاز
EXCELLENT
WATERPROOFING



مقاوم للعوامل الجوية
WEATHER
RESISTANT



التصاق قوي
ومتين
STRONG & DURABLE
ADHESION



حماية طويلة
وعالية الأداء
LONG-LASTING
HIGH PERFORMANCE



للحصول على أفضل النتائج، يرجى الالتزام بتعليمات التطبيق المذكورة أعلاه.
For the best results, please follow the above application instructions.

RAINBOW

COMPANY

المعلومات الفنية TECHNICAL INFORMATION

بيانات المنتج ومواصفاته الفنية

Product data and technical specifications



نوع المنتج

PRODUCT TYPE

طلاء أسفلت مالي الجودة
أساسه بيتومين مطور.
High quality water-based bitumen
asphalt coating.



اللون

COLOR

أسود
Black.



طريقة التطبيق

APPLICATION METHOD

يُطبق بالفرشاة أو الرولة أو الرش.
Applied by brush, roller
or spray.



زمن الجفاف

DRYING TIME

جفاف سطحي خلال 2 - 4 ساعات
جفاف تام خلال 24 ساعة.
Surface dry in 2 - 4 hours.
Full dry in 24 hours.



مقاومة المياه

WATER RESISTANCE

مقاوم ممتاز للمياه والرطوبة
ولا يسمح بتسربها.
Excellent resistance to water
and moisture penetration.



الاستخدامات

USES

الاسطح الخرسانية، الاسطح المعدنية،
الاسطح الاسفلتية، الاسطح الخشبية.
Concrete surfaces, metal surfaces,
asphalt surfaces, wooden surfaces.



التخزين

STORAGE

يُخزن في مكان جاف وبارد
بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
Store in a dry, cool place
away from direct sunlight.



التصاق عالي

HIGH ADHESION

التصاق قوي على مختلف الاسطح
لتوفير حماية تدوم طويلا.
Strong adhesion on various surfaces
for long-lasting protection.



مرونة ممتازة

EXCELLENT FLEXIBILITY

مرونة عالية تسمح بتحمل الحركة
والتمدد والإنكماش دون تشقق.
High flexibility to withstand movement,
expansion and contraction without cracking.



درجة حرارة التطبيق

APPLICATION TEMPERATURE

من 5° م إلى 45° م.
From 5°C to 45°C.



حماية تدوم
جودة تثق بها

LASTING PROTECTION
QUALITY YOU CAN TRUST



مقاوم للمياه
والرطوبة
WATER & MOISTURE
RESISTANT



حماية طويلة
الامد
LONG-LASTING
PROTECTION



التصاق قوي
ومتين
STRONG & DURABLE
ADHESION



مرونة عالية
HIGH
FLEXIBILITY



مقاوم للعوامل
الجوية
WEATHER
RESISTANT

RAINBOW

COMPANY

التخزين والجودة STORAGE & QUALITY

التخزين الصحيح وضمان الجودة للحفاظ على أداء المنتج وفعاليتها لأطول فترة ممكنة.

Proper storage and strict quality control to ensure product performance and effectiveness for as long as possible.



التخزين STORAGE



مكان التخزين STORAGE PLACE

يخزن في مكان جاف، بارد وجيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.

Store in a dry, cool and well-ventilated place away from direct sunlight and heat sources.



درجة الحرارة TEMPERATURE

درجة حرارة التخزين المثالية بين 5° م إلى 35° م.

Ideal storage temperature is between 5°C and 35°C.



تجنب أشعة الشمس AVOID SUNLIGHT

يجب حماية العبوة من أشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية.

Protect the container from direct sunlight and high temperatures.



حماية من التجمد FROST PROTECTION

يجب عدم تعرض المنتج للتجمد أو البرودة الشديدة.

Do not expose the product to freezing or extreme cold.



إغلاق العبوة CLOSE TIGHTLY

يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستخدام ومنع التلوث أو الجفاف.

Close the container tightly after use to prevent contamination or drying.



اتباع تعليمات التخزين للحفاظ على جودة المنتج وفعاليتها لأطول فترة ممكنة.
Follow storage instructions to maintain product quality and effectiveness for as long as possible.

الجودة QUALITY



معايير عالمية INTERNATIONAL STANDARDS

Our products comply with the latest international standards for quality and performance.



اختبارات دقيقة RIGOROUS TESTING

All our products are tested in specialized laboratories to ensure quality and consistency.



جودة موثوقة TRUSTED QUALITY

We are committed to providing high-quality products that deliver long-lasting protection and outstanding performance.



آمن وصديق للبيئة SAFE & ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

A water-based product that is safe to use and environmentally friendly according to approved standards.



رينبوء... جودة تدوم، حماية تثق بها

RAINBOW... LASTING QUALITY,
PROTECTION YOU CAN TRUST



حماية تدوم طويلاً
LONG LASTING
PROTECTION



أداء عالي وموثوق
HIGH & RELIABLE
PERFORMANCE



جودة مضمونة
GUARANTEED
QUALITY



دعم فني مستمر
CONTINUOUS
TECHNICAL SUPPORT

RAINBOW

— COMPANY —

الأحجام المتوفرة

AVAILABLE SIZE



18 لتر

18 | LITER

RAINBOW

COMPANY

الثقة تبدأ مع رينبو

TRUST STARTS WITH
RAINBOW

حلول عزل تدوم

LONG-LASTING WATERPROOFING SOLUTIONS



0506960615



rainbowest2010@gmail.com



المملكة العربية السعودية - الشعبية - المنطقة الصناعية الثالثة



Rainboww.ksa



Rainbowksa