

RAINBOW

— C O M P A N Y —

RC-2



RAINBOW

RC-2

RAINBOW

COMPANY

وصف المنتج | ABOUT THE PRODUCT

RC-2

RC-2 هي المادة التي يدهن بها جوانب الأسفلت المقصوص أو ترش على سطح طبقة الأساس الأسفلتي وذلك بعد جفاف الـ M.C أو M.C.O بصفة عامة، وذلك حتى يتم الربط بين تلك الطبقة وطبقة الأسفلت السطحية.

RC-2 is a material used for coating the sides of cut asphalt or sprayed over the asphalt base layer after the drying of M.C or M.C.O materials, in order to ensure strong bonding between the base layer and the asphalt surface layer.



ربط قوي
بين الطبقات

Strong Bonding



مقاومة
للرطوبة

Moisture Resistance



سرعة
في التنفيذ

Fast Application



يعزز من
كفاءة الطريق

Enhances Road
Performance



مميزات المنتج | PRODUCT FEATURES



قوة التصاق عالية
بين طبقات الأسفلت
Strong Adhesion
Between Asphalt Layers



سرعة وسهولة
في التطبيق
Fast & Easy
Application



تحسين الترابط
بين الطبقات
Improves
Layer Bonding



أداء موثوق في
مشاريع السفلتة
Reliable Performance
In Paving Projects



مقاومة ممتازة
للرطوبة والعوامل الجوية
Excellent Moisture
Resistance



استخدامات المنتج PRODUCT APPLICATIONS

RC-2

مصمم خصيصاً لربط طبقات الأسفلت ورش الأسطح قبل وضع الطبقة الجديدة.

RC-2 is designed for bonding asphalt layers and spraying surfaces before laying the new asphalt layer.



ربط طبقات الأسفلت
Asphalt Layer Bonding



تجهيز سطح الأسفلت
قبل الرصف
Surface Preparation



أعمال السفلتة
Asphalt Paving Works



رش الأسطح الأسفلتية
Asphalt Spraying



صيانة وترميم الطرق
Road Maintenance



تحسين تماسك الطبقات
Improved Layer Adhesion



ترابط قوي
بين الطبقات
Strong Bonding
Between Layers



سرعة
في التنفيذ
Fast
Application



التصاق ممتاز
بسطح الأسفلت
Excellent Adhesion
to Asphalt Surface



أداء موثوق
في مشاريع السفلتة
Reliable Performance
in Paving Projects



تحسين عمر
الطريق الاقتراضي
Extends Road
Service Life

التخزين والجودة

STORAGE & QUALITY



التخزين

STORAGE

يحفظ المنتج في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة، مع إحكام إغلاق العبوات بعد الاستخدام.

Store in a dry and well-ventilated area away from direct sunlight and heat sources.
Keep containers tightly closed after use.



الجودة

QUALITY

منتج عالي الجودة تم تطويره وفق معايير مهنية لتحقيق أفضل أداء في أعمال الرش واللصق والربط الأسفلتي.

High-quality product developed according to professional standards to ensure optimal performance in priming and asphalt bonding applications.



يحفظ بعيداً عن الحرارة
Keep Away From Heat



يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس
Keep Away From Direct Sunlight



مكان جاف وجيد التهوية
Dry & Well Ventilated



إحكام إغلاق العبوات بعد الاستخدام
Tighten Containers After Use



حماية تدوم طويلاً
Long-lasting Protection



التصاق قوي
Strong Adhesion



أداء موثوق
Reliable Performance



مقاومة للعوامل الجوية
Weather Resistance

المعلومات الفنية TECHNICAL INFORMATION

RC-2

	النوع	Medium Curing Asphalt Cutback
	اللون	Black to Dark Brown
	طريقة التطبيق	Spray Application
	درجة الاختراق	High Penetration
	مقاومة المياه	Excellent
	الاستخدام الرئيسي	Priming & Bond Coat



الأحجام المتوفرة AVAILABLE SIZES



100 KG



200 KG



متوفر بالطن حسب الطلب
Bulk Supply Available
Upon Request



حماية تدوم
طويلاً
Long-lasting
Protection



التصاق قوي
Strong
Adhesion



أداء موثوق
Reliable
Performance



مقاومة للعوامل
الجوية
Weather
Resistance

طريقة الاستخدام

APPLICATION METHOD

منتج برايمر أسفلتي متوسط التصلب

RC-2

يستخدم كطبقة أساس لتحسين الالتصاق بين طبقات الأسفلت والخرسانة، ويمنع تسرب المياه ويزيد من عمر الرصف.

Used as a primer to improve bonding between asphalt layers and concrete, prevents water penetration and extends pavement life.

خطوات الاستخدام

STEPS OF APPLICATION

- 

تنظيف السطح
يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وخالياً من الغبار، الأتربة، الزيوت، الدهون والمياه.
The surface must be clean, dry and free from dust, dirt, oil, grease and water.
- 

الظروف المناسبة
تستخدم درجة الحرارة المثالية بين 10م إلى 45م. تجنب الاستخدام في الأمطار أو الرطوبة العالية.
Use at an ambient temperature between 10°C to 45°C. Avoid use in rain or high humidity.
- 

تحريك المنتج
يُحرك المنتج جيداً قبل الاستخدام للحصول على أداء أفضل وتجانس مثالي.
Stir the product well before use to ensure best performance and uniformity.
- 

تطبيق المنتج
يُرش المنتج باستخدام رشاش مناسب وبشكل متجانس على السطح.
Apply the product by using a suitable sprayer evenly on the surface.
- 

وقت الجفاف
يترك ليُجف تماماً قبل تنفيذ الطبقة التالية (تقريباً 2 - 4 ساعات حسب الظروف).
Allow to dry completely before applying the next layer (approximately 2 - 4 hours depending on conditions).



حماية تدوم
طويلاً
Long-lasting
Protection



التصاق قوي
Strong
Adhesion



أداء موثوق
Reliable
Performance



مقاومة للعوامل
الجوية
Weather
Resistance

RAINBOW

— COMPANY —

نبني الجودة... ونحمي المستقبل

من المصنع إلى مشاريعكم

تواصل مع قسم
الإدارة والدعم الفني



0506960615

الجوال



rainbowest2010@gmail.com

البريد الإلكتروني

تابعونا على



TikTok
Rainbowksa



Instagram
Rainboww.ksa



جودة تدوم
طويلاً

Long-lasting
Protection



التصاق قوي

Strong
Adhesion



أداء موثوق

Reliable
Performance



مقاومة للعوامل
الجوية

Weather
Resistance

شكراً لاختياركم منتجات RAINBOW

شريككم في كل مشروع